Umweltfreundlich + max. Power = Mixokret M 760 3B

Kubota-Dieselmotor
(Abgasstufe Stage 3B) mit integriertem Dieselpartikelfilter für **höchste Leistung** und dabei **umweltfreundlich** wassergekühlt

Innovative Abluftführung und zusätzlicher Abluftschacht,
für verbesserte Kühlleistung und mehr Bedienerfreundlichkeit

Geschütztes neuartiges Display,
inkl. Anzeige „Fehlerbehebung“ und „Servicedurchführung“

Robustes Keypad
ausgelegt für die harten Jobs

Automatische Bremsennachstellung
für mehr Fahrsicherheit und Fahrkomfort

Erdfeuchter Estrich

- **Zementestrich**
- **Calciumsulfatestrich** (Anhydrit)
- **Magnesiaestrich**

Für große Aufgaben entwickelt: maximale Power – umweltfreundlich

Die M 760 3B fördert Estrich bis 200 Meter weit* und 150 Meter hoch*. Die Bedienung ist dank des Keypads mit farbigen LED-Anzeigen und des neuartigen Displays im Steuerungskasten denkbar einfach und effizient. Menüs zur Fehlerbehebung und Servicedurchführung erhöhen zudem die Verfügbarkeit.

Noch mehr Power – konkret 48,5 kW bei 2 700 U/min – bietet der Kubota-Dieselmotor (Abgasstufe Stage 3B) mit neuem Kompressoraggregat und energiesparender Wasserkühlung. Der integrierte Dieselpartikelfilter reinigt die Abgase und schützt dadurch unsere Umwelt vor Verschmutzungen. Das bedeutet mehr Power bei weniger Kraftstoffverbrauch, Emission und Lärm.

Putzmeister
Mörtelmaschinen

Technische Daten

	M 760 DH 3B	M 760 DHB 3B	M 760 DHBS 3B
Mischbehälter	260 l, 200 l Nutzinhalt	260 l, 200 l Nutzinhalt	260 l, 200 l Nutzinhalt
Fördermenge (theor.)*	4 m³/h	4,8 m³/h	5 m³/h
Förderdruck	8 bar	8 bar	8 bar
Förderentfernung*	200 m weit / 150 m hoch (50 Stockwerke)		
Kompressor	5,0 m³/min; Abregeldruck 8 bar		
Antriebsmotor	4-Zylinder Kubota Diesel 48,5 kW bei 2 700 U/min wassergekühlt		
Tankinhalt	ca. 70 l	ca. 70 l	ca. 70 l
Gewicht (voll betankt)	1 720 kg	1 826 kg	1 900 kg
Länge	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
Breite	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
Höhe	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
Befüllhöhe	820 mm	400 mm	400 mm
Größtkorn	16 mm	16 mm	16 mm
Fahrwerk	gebremst mit automatischer Bremsennachstellung, Zulassung bis 80 km/h		
Besonderheit	Basisversion	hydraulischer Beschicker	hydraulischer Beschicker und Schrapper

* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattungsergänzung

Fettzentralschmierung	■
Füllstandanzeige Diesel	■
PKW-Kupplung	■
Leuchtenträger 12 V	■
autom. Bremsennachstellung	■
Kranöse	■
Arbeitsscheinwerfer	■
Funkfernsteuerung Schrapper	■
Sonderlackierung Haube in RAL	□
Füllstand Zentralschmierung	□
Mischzeiteinstellung	□
Hochdruckreiniger	□
LKW-Kupplung	□
Leuchtenträger 24 V	□
Umrüstung 100 km/h	□
Stützfüße	□
Hochverschleißbleche (seitlich)	□
Klöpperböden 2-seitig (stirnseitig)	□

■ Serie □ Option

Antriebsstärkste Mixokret durch den wassergekühlten 4-Zylinder Kubota-Dieselmotor mit integriertem Dieselpartikelfilter.

Das robuste 8-Tasten-Keypad ist dank farbiger LED-Anzeige übersichtlich und leicht zu bedienen.

Die innovative Abluftführung und ein zusätzlicher Abluftschacht machen die Arbeit angenehmer.

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

Putzmeister
Mörtelmaschinen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2016 Alle Rechte vorbehalten Printed in Germany (11603Sc) MM 4682 DE