

# PFT HM 2006 400 V

## Perfekte Mischqualität per Knopfdruck


Mittels Übergabebohle kann der Durchlaufmischer direkt unter ein Silo/Container angeschlossen werden. Durch die leichten und tragbaren Module ist der Mischer die perfekte Ergänzung auf der Baustelle.



### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 06 86 93
Mischleistung*	20 - 50 l/min Dosierwelle: ~ 35 l/min
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, 280 U/min
Mischrohr	Gummi-Mischrohr
Korngröße	max. 6 mm
Stromanschluss	Absicherung: 16 A
Wasseranschluss	DN12 (1/2") 2,5 bar Betriebsdruck
Rollen	2 Rollen
Bedienung und Steuerung	Start/Stop
Fußgestell	abnehmbar
Behältervolumen	110 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.650/650 /1.000 mm
Einfüllhöhe	1.000 mm
Auslaufhöhe	650 mm
Gewicht	123 kg

\*Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Mischleistung ist je nach eingesetzter Dosierwelle variierbar. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.



## VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1 Niedrige Einfüllhöhe
- 2 Abgesicherter Schnellverschluss
- 3 Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- 4 Gummi-Mischrohr
  - Bestens geeignet für die Verarbeitung von Klebemörtel
  - Kaum Anbackungen des Materials
  - Verbesserte Mischqualität
  - Einfache und gründliche Reinigung
  - Geringer Verschleiß
  - Kostengünstiges Verschleißteil
- Maschine kann auch mittels Übergabehaube unter ein Silo / einen Container montiert werden
- Robuste Bauart
- Einfache Bedienung
- Abnehmbares Fußgestell
- Separate Steuereinheit
- Eingriffssicherer Mörtelauslauf
- Wartungsfreies Vierkant-Außenlager
- Leicht in Einzelteile zerlegbar für bequemes Transportieren

### EINSATZGEBIETE

- Mauermörtel
- Fugenmörtel
- Putzmörtel
- Estrichmörtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Ausgleichsmassen

### ZUBEHÖR

ZUBEHÖR	ART.-NR.
■ Verlängerungskabel 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , RED 5-16 A - 50 m**	20 42 33 50
■ Wasser-/Luftschlauch DN19 Geka   Geka - 20 m**	00 08 91 58
■ Wasser-/Luftschlauch DN12 Geka   Geka - 5 m	20 21 11 00
■ Spritzdüse DN19 Geka	20 21 57 00
■ Nachrüstsatz Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h	00 50 05 93

\*\*notwendiges Zubehör für die Inbetriebnahme

### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 2006 400 V - DE/07.20/PFT