

PFT RITMO L FC-230V plus – B 4 – 2


Der Allrounder für jede Herausforderung

Ganz gleich, wie kompakt die Baustelle, wie anspruchsvoll die Renovierung, wie verwegen der Zeitplan – mit der PFT Mischpumpe kommen Sie leicht klar. Dabei sind Sie auch alleine sehr flexibel, uneingeschränkt beweglich – und im Handumdrehen der Held für Ihren Bauherrn.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00659504
Förderleistung	bis zu 14 l/ min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 20 m
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Rotor/Stator	B 4 – 2
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,4 kW, 55 – 492 U / min
Mischrohr	Gummi
Materialabgang	DN25 V-Teil
Bedienung	Kompressor: Drucksteuerung
Materialschlauch	RONDO DN25 – 15 + 5 m
Luftkompressor	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Spritzgerät	DN25-360° S10 200 Ewo
Anschlusskabel	BLU 3-16 A BLA 2-16 A – 25 m
Wasser/ Luftschlauch	DN12 Geka Geka – 11 m
Luftschlauch	DN9 Ewo Ewo – 16 + 5 m
Einfüllhöhe	930 mm
Behältervolumen	45 l
Abmessungen: L / B / H	915 / 600 / 1.450 mm
Gewicht	~ 135 kg




VORTEILE AUF EINEN BLICK

			<ul style="list-style-type: none"> 1 Für Eimer- und Sackware geeignet 2 Strömungsoptimierter Auslauf 2 Mörteldruckmanometer integriert 3 Gummi-Mischzone für einfache Reinigung mit Wechselfansch für A-, B- und D-Pumpe 4 Einfach in einzelne Module zerlegbar <ul style="list-style-type: none"> - Motor mit Kippflansch (a): 30 kg - Materialbehälter mit Pumpeneinheit (b): 28 kg - Fahrgestell (c): 64 kg - Mischwendel(d): 3 kg 4 Serienmäßig mit Außenrüttler ausgestattet 5 Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinläufe 6 Einfache Handhabung bei Inbetriebnahme, Umrüstung, Wartung und Reinigung 6 Klappbarer Motor 6 Umlaufende Dichtkante am Materialbehälter für Zubehör 7 Passt in jeden PKW-Kombi Montageposition für Rotor/Stator-Montage Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss Großer Einwurfbereich Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom Aufsatztrichter - für doppeltes Volumen
			
			

EINSATZGEBIETE
■ Innenputz
■ Oberputz
■ Bodenspachtelmasse
■ Feinspachtel
■ Klebe- und Armierungsmörtel
■ Brandschutzmörtel
■ Zargenvergussmörtel

ZUBEHÖR ERSATZTEILE	ART.-NR.
■ Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm ² , BLU 3-16 A BLA 2-16 A - 25 m	20423420
■ Aufsatztrichter für RITMO L plus	00612729
■ DUSTCATCHER für Materialbehälter RITMO L plus	00611177
■ DUSTCATCHER für Aufsatztrichter RITMO L plus	00619834
■ Mischwendel BIONIK RITMO L plus, D=76 mm	00705754
■ Stator B 4-2 wf	00008462
■ Rotor B 4-2	00245810

Weiteres Zubehör bzw. Ersatzteile finden Sie unter www.pft.net/plus



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.

 **Anklicken. Entdecken. Erleben.**

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG	
Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen	
Technische Hotline	+49 9323 31-1818
Telefon	+49 9323 31-760
Telefax	+49 9323 31-770
info@pft.net	www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus - B 4-2 - DE/10.22/PFT