

PFT SWING L FC-400V


Die universelle Förderpumpe zum Pumpen,
Auftragen und Verspritzen

Für die Verarbeitung von allen pumpfähigen Werk trockenmörteln auf Kalk- / Zementbasis sowie für Nassprodukte, pastöse Massen und flüssige Medien geeignet. In Verbindung mit einem Luftkompressor und einem Spritzgerät kann die PFT SWING L auch zum Auftragen von zementären Putzen und Farben verwendet werden.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00178415
Förderleistung	4 - 90 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 30 m
Arbeitsdruck	max. 30 bar
Rotor / Stator	TWISTER D 6-3
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,05 kW, 146 - 458 U/min
Materialbehälter	Kunststoff
Rollen	2 Rollen, 2 Lenkrollen
Materialabgang	DN35 M-Teil
Kupplungs- reduzierung	DN35 V-Teil DN25 V-Teil
Einfüllhöhe	600 mm
Behältervolumen	70 l
Abmessungen: L/B/H	1.500/575/660 mm
Gewicht	~ 135 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Niedrige Einfüllhöhe, passt problemlos unter fast alle Mischer
- 2** Kunststoff-Materialbehälter - einfache Reinigung
- Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (D- oder R-Pumpe)
- Pumpenleistung über Potentiometer stufenlos regelbar
- Universelle Befüllung aus Eimer oder Durchlaufmischer
- Handlich und kompakt
- Schnelle Reinigung und Wartung
- Passt ohne Demontage in jeden Kombi
- Hohe Förderleistung und Förderweite

EINSATZGEBIETE

- Klebe- und Armierungsmörtel
- Oberputze
- Dämmputz
- Bodenspachtel
- Feinspachtel
- Mauermörtel
- Fließestrich bis 60 l/min

ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A - 25 m 20423920
- Fernsteuerkabel mit Schalter - 25 m 20456929
- Schutzgitter tief, notwendig bei Durchlaufmischern 00253076
- Wasser-/Luftschlauch DN12 Geka | Geka - 5 m 20211100
- Spritzdüse DN19 Geka 20215700

ART. -NR.



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaupft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING L FC-400V - DE/10.22/PFT